

# coracon® GT A F-10

Öko-Wärmeträgerfluid für oberflächennahe Geothermie

## Produktinformation

### Allgemeine Eigenschaften

coracon® GT A F-10 ist eine Wärmeträgerflüssigkeit für Erdwärmesonden, oberflächennahe Geothermie und kalte Nahwärmetze, die auf verschiedenen Alkoholen basiert. Diese werden aus Pflanzen hergestellt und erfüllen somit das Konzept zur nachhaltigen Bioproduktion zu 100 %.

- Sehr gute Ökobilanz.
- Gebrauchsfertige Mischung, Frostschutz eingestellt auf - 10 °C
- Schutz gegen Korrosion, Verschlammung und Ablagerung
- pH-Wert stabilisierend
- Von der LAWA aufgeführtes Produkt in der Positivliste

### Besondere Eigenschaften

- Einsetzbar auch in Gewässerschutzgebieten (unter Beachtung der lokalen Vorschriften)
- Enthält keine Borate, Phosphate, Silikate, sekund. aminfrei, 2-Ethylhexansäure und keine Triazole
- Kein Gefahrgut nach ADR (Sondervorschrift 144)
- Wassergefährdungsklasse 1
- Lagerklasse nach TRGS 510: 12

### Frostschutzkomponente

- Vergällte Alkohole (100 % aus Pflanzen hergestellt)
- Vollkommen biologisch abbaubar
- Geringere Viskosität
- Sehr guter Wärmeübergang

### Inhibitorenpaket

Umweltfreundliches Korrosionsschutzpaket

Das Produkt enthält keine CMR-Stoffe (cancerogen, mutagen, reprotoxisch) und keine der in der EG-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS Restriction of Hazardous Substances), Artikel 4§1 aufgeführten Stoffe wie Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertiges Chrom, polybromiertes Biphenyl (PBB), polybromierter Diphenylether.

### Kennwerte

- |                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| • Aussehen:                 | klare, blau eingefärbte Flüssigkeit |
| • Dichte                    | 0,989 ± 0,002 g/cm <sup>3</sup>     |
| • pH-Wert:                  | 7,9 ± 0,5                           |
| • Hartwasserstabilität:     | < 20° dH                            |
| • Wassergefährdungsklasse:  | WGK 1                               |
| • Temperatureinsatzbereich: | -10 °C bis +30°C                    |
| • Brechungsindex:           | 1,349 ± 0,002                       |
| • Leitfähigkeit:            | 901 µS/cm ± 70                      |

# coracon® GT A F-10

Öko-Wärmeträgerfluid für oberflächennahe Geothermie

## Produktinformation

### Dichtungen

Verträglichkeit mit den aus der Heizungs- und Sanitärbranche üblicherweise verwendeten Dichtungen.

### Gebindegrößen

Artikel-Nr.	423 113	423 116
Menge	30 kg	1.000 kg
Gebinde	Kanister	IBC-Container

Dieses technische Merkblatt kann nur unverbindlich informieren. Die Hinweise oder Angaben entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen und Kenntnissen und sind nicht im Sinne von zugesicherten Eigenschaften aufzufassen. Die Anwendung der Produkte ist immer auf die jeweiligen Betriebsbedingungen abzustimmen. Insbesondere kann eine Haftung für Schäden durch Materialunverträglichkeiten nicht übernommen werden, es sei denn, eine Materialverträglichkeit wird vorher ausdrücklich zugesichert. Chemikalien (namentlich solche mit Anteilen organischer Stoffe) sind in der Regel nur begrenzt lagerfähig. Produktveränderungen (z.B. Farbänderung, geringe Ausfällungen oder u. U. geringe Wirkstoffverluste) je nach Lagerzeit und Lagerbedingung stellen daher keinen Mangel dar. Bitte beachten Sie jeweils die zusätzlichen Lagerhinweise. Darüber hinaus sind Schwankungen in den Produkteigenschaften bei Chemikalien und den daraus hergestellten Zubereitungen grundsätzlich unvermeidlich. Alle physikalischen oder chemischen Daten sind daher als Mittelwerte aufzufassen. Für die Beantwortung Ihrer Fragen zur Wasserconditionierung steht Ihnen unsere anwendungstechnische Beratung zur Verfügung.

Stand: 05/2023